

КОМПРЕССОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



СЖАТЫЙ ВОЗДУХ, НАГНЕТАЕМЫЙ ГИДРАВЛИКОЙ

Компрессоры с гидравлическим приводом эффективно преобразуют гидравлическую энергию рабочей машины в энергию сжатого воздуха. Компрессор может быть установлен почти в каждую рабочую машину. Он легок в установке и прост в применении.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Компрессор вырабатывает сжатый воздух для привода пневмоинструмента широкого применения: от строительных работ в черте города, до разработки карьеров и крупных месторождений.

НАДЕЖНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ

Компрессор с гидравлическим приводом надежен и не требует дополнительного топлива для своей работы. По сравнению с прицепным компрессором соответствующей мощности, данный компрессор прослужит долго и потребует значительно меньше затрат на обслуживание.



РАЗНООБРАЗИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Компрессоры с гидравлическим приводом серии НК спроектированы для применения сжатого воздуха в таких сферах как работа с ручным пневмоинструментом, чистка, продувка, привод небольших бурильных установок и т.д. Работа данных компрессоров основана на принципе поршневого действия.

Компрессоры с гидравлическим приводом серии HKL спроектированы для непрерывной работы в наиболее тяжелых условиях. Они устанавливаются на экскаваторах, карьерной технике и др. спецтехнике. Беспрерывная подача сжатого воздуха обеспечивается в компрессоре роторно-пластинчатой технологией.

Тип компрессора	Характеристика сжатого воздуха		Габаритные размеры			Вес кг	Требования к гидроприводу		
	Производительность, л/мин (1)	Давление, бар	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Номинал. расход, л/мин	Мин. давление, Бар	Давление при номинал. расходе, Бар**
НК 400/8-23	400	8	390	415	455	35	23	180	210
НК 1000/12-35	1000	12	490	660	725	80	35	180	210
HKL 400/8-24	400	8 *	250	325	525	30	24	180	210
HKL 801/8-26	800	8 *	390	540	640	50	26	180	210
HKL 1300/8-38	1300	8 *	390	540	640	55	38	180	210
HKL 1800/8-46	1800	8 *	390	600	750	95	46	180	210
HKL 2600/8-65	2600	8 *	390	575	790	103	65	180	210
HKL 4100/8-113	4100	8 *	495	770	870	185	113	180	200
HKL 5000/8-135	5000	8 *	495	770	870	185	135	180	180
HKL 7500/8-176+12	7500	8 *	850	820	1100	330	188	180	200

(1) по ISO 1217(1996) при давлении разгрузки 6 бар / * Возможно до 13 бар по запросу / ** Возможны модели с низким давлением (170 бар) по запросу



ЗАО "ГидраПак Холдинг"

111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48
E-mail: info@hydrapac.com