

КОМПАКТНЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ



ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ, НАГНЕТАЕМОЕ ГИДРАВЛИКОЙ

Насос высокого давления с гидравлическим приводом, производимый компанией Dynaset, эффективно преобразует гидравлическую энергию рабочей машины в энергию струи воды высокого давления. Благодаря высокому давлению, насос обеспечивает значительную мощность водяного потока при небольшом количестве воды. Особенности конструкции водяного насоса позволяют работу в режиме самовсасывания.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА

Компактный размер, небольшой вес, надежная конструкция и небольшое потребление воды делают насос высокого давления с гидравлическим приводом очень выгодным экономически.

НАДЕЖНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ

Насос имеет запатентованную конструкцию, которая полностью лишена вращающихся деталей. Благодаря компактному размеру он может быть установлен практически в любом месте рабочей машины. Насос легко подключается к существующей гидравлической системе машины.



МНОГОЦЕЛЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Насос высокого давления с гидравлическим приводом - это отличный инструмент для ежедневной работы там, где требуется напор воды высокого давления. Благодаря высокой выходной мощности, широкому выбору насадок и моечных пистолетов, насос может быть использован для самого широкого спектра задач: от чистки улиц, мойки фасадов зданий и прочистки труб, до резки материала водой, подавления пыли и т.д.

Тип насоса	Производительность			Соотношение давлений Вода/Гидравлика	Габаритные размеры			Вес кг	Требования к гидроприводу	
	Расход, л/мин	Давление, бар	Мощность кВт		Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм		Макс. расход, л/мин	Макс. давление, Бар
HPW 200/30-45	30	200	10	1,18	160	190	243	8	45	210
HPW 420/20-50	20	420	14	2,12	150	200	250	16	50	220
HPW 220/50-70	50	220	18	1,26	221	210	325	25	70	210
HPW 520/30-85	30	520	26	2,62	175	210	285	22	85	210
HPW 90/150-85	150	90	23	0,52	235	270	360	30	85	210
HPW 180/90-115	90	180	27	1,12	266	180	325	28	115	210
HPW 460/50-115	50	460	39	2,03	250	230	325	26	115	250
HPW 130/180-140	180	130	39	0,68	259	174	410	35	140	250
HPW 800/30-140	30	800	40	4,00	200	205	315	58	140	210
HPW 300/300-350	300	300	150	1,06	266	355	715	170	300	350
HPW 1600/15-130	15	1600	40	7,87	193	194	394	40	130	230



ЗАО "ГидраПак Холдинг"

111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48
E-mail: info@hydrapac.com