ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Погружные насосы с гидравлическим приводом Dynaset предназначены для быстрой и эффективной откачки воды и других жидкостей. Данный насос работает от гидросистемы машины-носителя.
Благодаря тому, что исполнительные элементы насоса изготовлены из износостойкого материала, данный погружной насос идеально подходит для перекачивания жидкостей, содержащих твердые частицы.

Простая конструкция насоса обеспечивает его надежность и простоту применения во всех условиях эксплуатации. Применяемый гидромотор заключен в корпус самого насоса, что обеспечивает его защиту от вредных воздействий.

Погружные насосы могут эксплуатироваться практически с любым источником гидравлической энергии.

- Рабочие характеристики: откачка большого объема жидкости, подача откачиваемой жидкости на значительную высоту, изменяемая скорость работы насоса
- Портативный: легко переносится, можно устанавливать на мобильной технике
- Безопасный: отсутствует риск получить удар электрическом током
- Работает без внешней подачи смазки: самосмазывание гидравлической рабочей жидкостью
- Подключение: рукав для подачи воды подключается с помощью быстросоединяемых соединений
- Применение:
  - перекачивание сточных вод и шлама;
  - эксплуатация гидротехнических сооружений, водопровода и канализации;
  - сельское хозяйство;
  - работы в карьере;
  - аварийные работы;
  - и т.д.

Погружной насос с гидравлическим приводом прост и надежен в эксплуатации.
Работая от гидросистемы машины, он не требует дополнительных источников питания и может быть задействован всюду, где находится данная машина.

Тип насоса	Производительность	Макс.расст. подачи воды	Рукав для подачи воды	Габаритные размеры	Вес	Требования к гидравлике				
	Макс., л/мин	м	Диаметр, дюйм	мм	Без РВД, кг	Макс. расход, л/мин	Макс давление, Бар	Соединит. резьбы, дюйм вход	выход рабоч.	слив
HSP 1500/5-40	2000	25	3	350 x 700	15	40	180	1/2	1/2	-
HSP 4000/5-100	5000	30	5	450 x 900	39	100	250	1/2	3/4	-
HSP 7000/5-169	8000	35	5	450 x 900	54	169	420	3/4	3/4	3/8
HSP 10000/6- 200	12000	35	6	500 x 1100	70	200	420	3/4	3/4	3/8
HSP 16000/8-317	20000	35	8	650 x 1250	85	317	420	1	1	3/8

DYNASET

HydraPac
www.hydrapac.com

ЗАО "ГидраПак Холдинг"
111123, Россия, г. Москва,шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48
E-mail: info@hydrapac.com