

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕБЕДКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Лебедки с гидравлическим приводом Dynaset рассчитаны на выполнение работ, требующих высокого горизонтального тягового усилия, таких как прокладка, ремонт трубопровода и т.д.

Предлагаются лебедки с гидравлическим приводом в двух исполнениях:

- Лебедка с приводом от гидравлической системы машины-носителя, серия HV
- Единый блок лебедки с гидравлическим приводом и автономной насосной станцией, работающей от двигателя внутреннего сгорания, серия HVY

Лебедка с гидравлическим приводом, серия HV работает от гидравлической системы машины-носителя, эффективно преобразуя ее энергию в тяговое усилие. Конструкция лебедки выполнена на прочной стальной раме. Вертикальная стойка с направляющей обеспечивает аккуратность наматывания троса на барабан.

Единый блок с лебедкой серии HVY работает по тому же принципу, что и лебедка с гидравлическим приводом, но привод обеспечивается автономной насосной станцией, работающей от ДВС.

Данная конструкция обеспечивает полную независимость лебедки от гидравлической системы машины. Применяемая гидравлическая система чувствительна к нагрузке (LS). Электрические компоненты лебедки включаются при пуске двигателя (12В).

Двигатель внутреннего сгорания выполнен в едином модуле с гидросистемой. Данный модуль легко демонтируется из блока HVY и может быть использован как автономная гидравлическая насосная станция для работы с ручным гидравлическим инструментом!



Единый блок с лебедкой серии HVY, используется как при ремонте трубопровода, так и в тяжелых условиях эксплуатации.

Тип лебедки	Тяговое усилие тонн	Скорость наматывания	Трос		Габаритные размеры Шир. x Выс. x Дл., мм	Вес (расчётный) С тросами, без стоек, кг	Требования к гидравлике	
		Макс., м/мин	Длина, м	Диаметр, мм			Макс. расход, л/мин	Макс давление, Бар
HV 10 t - 60	10	6,4	170	14	840 x 1010 x 1320	630	60	200
HV 20 t - 120	20	7,8	180	18	840 x 1010 x 1320	670	100	200
HVY 10 t - 13 kW	10	6,5	170	14	840 x 1010 x 1320	800	60	200
HVY 20 t - 13 kW	20	6,5	180	18	840 x 1010 x 1320	840	100	200
HVY 30 t - 36 kW	30	12	700	22	1620 x 1623 x 2400	4300	200	250



ЗАО "ГидраПак Холдинг"

111123, Россия, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32
Тел: (495) 661-24-90 Факс: (495) 223-25-48
E-mail: info@hydrapac.com